COMECTA Pompes à membrane “MV 50 and MV 100”

POUR AIR, GAZ ET VAPEUR

Exempt de lubrication • Libre de maintenance • Silencieuses

APPLICATIONS

Filtration en vide. Distillation en vide .Évaporateurs rotatifs. Extraction et transport de gaz. Séché au vide.



MODÈLE MV 50

PANNEAU DE COMMANDES

Indicateur de pression et vide. Pression et vide réglables. Poginée extensible pour transport facile. Interrupteur de mise en marche.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Fabriquées en aluminium.
Membrane de polifluoroprene, résistant à la corrosion et de longue durée.
Système de réfrigération qui permet un fonctionnement sans arrêt pendant 24 heures.



MODÈLE MV 100

PANNEAU DE COMMANDES

Indicateur de vide. Regulateur de vide. Interrupteur de mise en marche.

MODÈLES	Code	Débit de vide m³/h	Vide limite mbar	Pression bar	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm	Consommation W	Tension D'alimentation	Poids Kg
MV 50	5910100	1,8	200	2	23,5 16 21	160	220V/50Hz	8
MV 100	5910101	3,6	200	2,75	23,5 16 30	160	220V/50Hz	9

Fournie avec 1m. de tuyau de silicone de 8 x 12 mm. Ø.

COMECTA Tubes en silicone H-60 platine

MODÈLES

	Code	Ø intérieur mm	Ø extérieur mm
Tube standard*	8991202*	4	7
	8991201*	6	9
	8991200*	8	11



	Code	Ø intérieur mm	Ø extérieur mm
Tube calibré*	5253300*	0,8	4
	5253400*	1,7	4,9
	0686203	3	7
	5253600*	3,1	6,3
	5253500	4,8	9,8
	5253900	6,3	11,3

(*)Les tubes correspondent à 1 mètre de longeur.
(*)Les codes avec asterisque*, sont adaptées à les pompes “Percom N-M” et “PR-2004”. Voir page: 47

COMECTA Contrepoids et ouvertures en verre

POUR POMPES CENTRIFUGES ET PERISTALTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Construites en verre.
Adaptables aux tubes de pompes centrifuges et péristaltiques.
Permet une meilleure aspiration et distribution.



A. Contrepoids ASPIPUMP

Extrémité supérieure avec olive qui assure la fixation du tube, et inférieure avec tétines de contrepoids et appui à la base du récipient du liquide aspiré.

Code	pour tubes
5991204	4 mm Ø intérieur.
5991206	6 mm Ø intérieur.
5991208	8 mm Ø intérieur.



B. Ouverture PECIPUMP

Extrémité supérieure avec olive qui assure la fixation du tuve, et ouverture inférieure inclinée qui permet un dosage précis du liquide.

Code	pour tubes
5991203	4 mm Ø intérieur.
5991205	6 mm Ø intérieur.
5991207	8 mm Ø intérieur.