Centrifugeuse “Centro-4-BL”

AVEC ROTOR OSCILLANT POUR 4 TUBES DE 75 X 13 mm. VAC.
AVEC MOTEUR A INDUCTION, LIBRE DE MAINTENANCE.

Caractéristiques et Panneau de commandes (voir page 118).
Utile pour la centrifugation de sang et l’obtention de plasma riche en plaquettes.





Meuble extérieur moulé en plastique technique ABS.

MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	t.p.m. maxi.	R.c.f. maxi. (xg)	Poids Kg
7002560	20 28 34	170	5000	2600	6

Le rotor oscillant est livré sans tubes.

Centrifugeuse “Centro-8-BL”

AVEC ROTOR ANGULAIRE POUR TUBES DE 7-15 ml ET 75 X 13 mm VAC.
(AVEC ADAPTATEURS).AVEC MOTEUR D´INDUCTION LIBRE DE MAINTENANCE.

Caractéristiques et Panneau de commandes (voir page 118).







Meuble extérieur moulé en plastique ABS.

MODÈLE

Code	Volume maxi. ml.	Capacité tubes	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm	Consom. W	t.p.m. maxi.	R.c.f. maxi. (xg)	Poids Kg
7002356	120	8 de 15 ml	20 28 34	170	4500	2015	6,5

Livré avec 8 tubes en verre de 15 ml.

ACCESSOIRES

Adaptateur-gaine pour tube de 7 ml.
Capacité du rotor: 8 adaptateurs.
Code 7000700

Adaptateur-gaine pour tube de 75 x 13 mm VAC.
Capacité du rotor: 8 adaptateurs.
Code 1001557

RECHANGE. Tubes (voir page 137).