Filtros para Fotómetro D-101

Código ▼	Artículo
1.9310.00	Filtro 420 nm
1.9311.00	Filtro 440 nm
1.9312.00	Filtro 490 nm
1.9313.00	Filtro 520 nm
1.9314.00	Filtro 550 nm
1.9315.00	Filtro 580 nm
1.9316.00	Filtro 620 nm
1.9317.00	Filtro 660 nm
1.9365.00	Cubeta redonda, 16 mm Ø, con tapón, 4uds
1.9363.00	Cubeta cuadrada, paso de luz 10 mm, con tapón, 100uds

FOTOANALIZADOR. Modelo D-105



- Determinación rápida de la mayor parte de test de análisis de aguas, alimentos e industria.
- Memoria con 60 métodos analíticos con indicaciones en pantalla y espacio para entrar otros140 métodos analíticos con sus curvas de calibración.
- Precalentamiento automático con cuenta atrás.
- Lecturas en mg/L, ppm y DQO usando los kits *DINKO*.
- Memoria accesible para introducir otros kits ♦ Lectura en ABS, T % y C.
- Cubeta cuadrada de 10 mm y de 16 mm de diámetro con filtros intercambiables de alta resolución de ancho de banda 10 nm y exactitud de pico ±1 nm.
- Compartimiento de muestras protegido de la contaminación por una tapa deslizante
- Teclado de membrana con zumbador
- Cinéticas con selección del número de lecturas, máximo 100, y de los intervalos de lectura de 5 a 3600 segundos.

Los kits *DINKO* se presentan en tabletas con blísteres de aluminio que facilitan el uso, la estabilidad y una gran exactitud en la dosificación. También se ofrecen kits en tubos de vidrio rellenos con los reactivos según cada método en los que solo se debe añadir la muestra.
Ver tabla de kits.

Especificaciones

Parámetros ▼	Características	Parámetros ▼	Características
Rango, longitud onda	415-630 nm	Detector	Fotodiodo de Silicio
Modos de medición	ABS / T% / CONC	Display-Lector	LCD alto contraste iluminado
Ancho de banda	10 nm	Fuente de luz	Tungsteno W
Sistema óptico	Un haz	Teclado	Membrana
Estabilidad	±0,003ABS/1/2h a 0 A	Compartimento de muestras	Para cubeta redonda 16 mm Ø y cubeta cuadrada 10 mm
Ajuste Longitud Onda	Filtros interferenciales	Cinéticas	Nº de lecturas e intervalos 5 a 3600 seg
Cero	Automático	Puertos	RS232 (impresora) RS485 (PC)
Exactitud Fotométrica	2%	Alimentación	100…230V 50/60 Hz 18W
Rangos Fotométricos	-0,30 a 3,5 A; 0 a 200,0%T 0-9.999 C	Dimensiones	225 x 230 x 90 mm
Repetitividad	± 0,5% T	Peso	1,8 kg